

とにかく重量物を楽に積載したい方にオススメ!



安全・快適・スピーディー

SKY Series



・医療機器、OA機器、ロボット等の精密機器、食品など、お客さまの大切な商品を輸送するワンボックスカーに最適です。
 ・格納状態でプラットフォームが扉のように開閉できるので、軽荷物の出し入れや車内へのアクセスが可能です。

多彩なリフト
バリエーション

最大昇降能力
400kg

取付キット
標準付属モデル

●「フラッパー仕様」または「キャストストッパー仕様」の選択が可能



●「渡し板」または「スロープ」の選択が可能



SKYシリーズの種類と型式早見表

※NV200パネット、デリカパンの床上げは約77mm (SKY33) または約40mm (SKY34) です。

リフト型式	最大取付床面高さ	電圧 (DC)	格納ロック方式	適合車種
SKY21	750mm	12V	自動	エブリイ、ミニキャブ NV100グリッパー、スクラムパン ハイゼットカーゴ、ピクシスバン サンバーバン、アクティバン
SKY22				
SKY33				
SKY34				
SKY52	980mm	12V / 24V	手動	ダイナルートバン、デュロルートバン トヨエースルートバン、マイクロボス、Etc.

P/F幅 (有効幅)	P/F長さ (昇降能力)		P/F長さ (昇降能力)	
	1,000mm (Max.400kg)	1,200mm (Max.350kg)	1,400mm (Max.200kg)	
900mm (805mm)	900	902	904	
1,010mm (915mm)	1010	1012	1014	
1,200mm (1,105mm)	1200	1202	1204	

上記 ■ エリア内の数字はプラットフォーム (P/F) のサイズを示す記号です。

注) SKY21/22のP/F長さ1,000mm、1,200mmは昇降能力300kgです。

SKY52のP/F長さ1,000mmは昇降能力350kg、1,200mmは昇降能力300kgです。

注) キャスターストッパー仕様はP/F長さ1,000mm、1,200mmのみの設定です。

注) P/F有効幅はフラッパー仕様を記載しています。キャストストッパー仕様は38mmプラスとなります。

●オプション

・フラッパー長さ延長 ①300mm ②400mm (400mmのみP/F長さ1,200mm以上に適用可) ※材質は鉄鍍鋼板になります。

・プラットフォーム変更 ①鉄平鋼板+滑り止め ②アルミ平板+滑り止め ③鉄鍍鋼板

・カラーバリエーション ①ホワイト ②シルキーグレー ③ミディアムチャコール ④ベージュ ⑤サテンブラック ⑥シルバーメタリック ※有償色

リサイクル率95%以上
環境基準クリア
(当社規定/厚さによる)

YouTube
動画で操作を
確認できます

※仕様ならびに装備は予告なく変更する場合があります。